



KLASIFIKACE EAD 020001-01-0405

kategorie použití	životnost	hmotnost dveří	požární odolnost	ochrana	odolnost proti korozi	bezpečnost	třída závěsů
<p>1 střední frekvence, pečlivé zacházení, zřídka nesprávné používání</p> <p>2 střední frekvence, pečlivé zacházení, někdy nesprávné používání</p> <p>3 vysoká frekvence, málo pečlivé zacházení, často nesprávné používání</p> <p>4 vysoká frekvence, hrubé používání</p>	<p>3 nízká frekvence používání: 10 000 cyklů</p> <p>4 střední frekvence používání: 25 000 cyklů</p> <p>7 vysoká frekvence používání: 200 000 cyklů</p>	<p>0 max. 10 kg</p> <p>1 max. 20 kg</p> <p>2 max. 40 kg</p> <p>3 max. 60 kg</p> <p>4 max. 80 kg</p> <p>5 max. 100 kg</p> <p>6 max. 120 kg</p> <p>7 max. 160 kg</p>	<p>0 neschváleno pro použití na protipožárních /protikouřových dveřních sestavách</p> <p>1 vhodné pro použití na protipožárních /protikouřových dveřních sestavách</p>	<p>0 normální použití</p> <p>1 použití v situacích vyžadujících ochranu</p>	<p>0 odolnost proti korozi není definována</p> <p>1 mírná odolnost</p> <p>2 střední odolnost</p> <p>3 vysoká odolnost</p> <p>4 velmi vysoká odolnost</p>	<p>0 neschváleno pro použití na dveřních sestavách odolných proti vloupání</p> <p>1 vhodné pro použití na dveřních sestavách odolných proti vloupání</p>	<p>1: 10 kg, 10 000 cyklů</p> <p>2: 20 kg, 10 000 cyklů</p> <p>3: 20 kg, 25 000 cyklů</p> <p>4: 20 kg, 200 000 cyklů</p> <p>5: 40 kg, 10 000 cyklů</p> <p>6: 40 kg, 25 000 cyklů</p> <p>7: 40 kg, 200 000 cyklů</p> <p>8: 60 kg, 10 000 cyklů</p> <p>9: 60 kg, 25 000 cyklů</p> <p>10: 60 kg, 200 000 cyklů</p> <p>11: 80 kg, 200 000 cyklů</p> <p>12: 100 kg, 200 000 cyklů</p> <p>13: 120 kg, 200 000 cyklů</p> <p>14: 160 kg, 200 000 cyklů</p>